

ROSTWANDLER

Durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- entrostet
- versiegelt langfristig
- sehr gute Haftung, primern entfällt
- verhindert Weiterrosten
- hohe Kriechfähigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Rostwandler-Spray auf die korrodierte Stelle sprühen und ca. 7 Minuten einwirken lassen. Diesen Vorgang noch ein bis zwei Mal wiederholen. Nach ca. 5 Stunden kann die Stelle überlackiert werden. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 70040

500 ml Spray