

## SERVICE-HAFTSCHMIERSPRAY

Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Lagern, Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, O-Ringen, Ketten, Drahtseilen und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.

### EIGENSCHAFTEN:

- Langzeitschmierung
- extreme Haftung
- hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften
- 360°-Ventil mit Vario-Sprühkopf
- hochdruckbeständig
- enorme Kriechfähigkeit
- spritz- und salzwasserbeständig

### TECHNISCHE DATEN:

Farbe	transparent
Temperaturbeständigkeit	bis +200°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Haftschmierspray im Abstand von ca. 20 cm auf die fettfreie Gleitfläche sprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Vorgang kann mehrfach wiederholt werden. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

### GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 71550

500 ml Spray