

## UNTERBODENSCHUTZ BITUMEN SCHWARZ

Bietet optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen mit sehr guter Haftung auf metallischen Oberflächen. Unterbodenschutz Bitumen bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

### EIGENSCHAFTEN:

- Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- nicht überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- gute Haftung, dauerelastisch

### TECHNISCHE DATEN:

Basis	Bitumen
Farbe	schwarz
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden
Aushärtung	ca. 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Unterbodenschutz Bitumen im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

### GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Unterbodenschutz Bitumen mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

### GEBRAUCHSANWEISUNG PINSELDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. PETEC Unterbodenschutz Bitumen auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche mit Pinsel oder Spachtel auftragen. Nach Gebrauch Dose verschließen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

## GEBINDEGRÖSSEN:

		
Art.-Nr. 73150	Art.-Nr. 73110	Art.-Nr. 73100
500 ml Spray	1000 ml Saugdose	1000 ml Pinseldose



**Art.-Nr. 70033**

Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray  
 Rostlöser MoS<sup>2</sup>, Silikonentferner,  
 Keramikpastenspray, Fettspray weiß,  
 Steinschlag- & Unterbodenschutz  
 schwarz und grau, Unterbodenschutz  
 Bitumen schwarz, Multi UBS Wax