

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ

auf synthetischer Kautschukbasis ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen.

EINSATZBEREICHE:

Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Im getrockneten Zustand bildet Steinschlag- und Unterbodenschutz einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

EIGENSCHAFTEN:

- synthetischer Kautschuk mit sehr guter Haftung
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- überlackierbar

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|-------------------------|--|
| Basis | synthetischer Kautschuk |
| Farben | schwarz, grau |
| Aushärtensystem | Luftfeuchtigkeit |
| Trocknungszeit | ca. 3 Stunden |
| Aushärtung | ca. 16 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke) |
| Verarbeitungstemperatur | +10°C bis +30°C |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trocknungszeit kann überlackiert werden. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trockenzeit* kann überlackiert werden. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Art.-Nr. 73210 | Art.-Nr. 73250 | Art.-Nr. 73350 | Art.-Nr. 73310 |
| 1000 ml Saugdose schwarz | 500 ml Spray schwarz | 500 ml Spray grau | 1000 ml Saugdose grau |



Art.-Nr. 70033

Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray
 Rostlöser MoS², Silikonentferner,
 Keramikpastenspray, Fettspray weiß,
 Steinschlag- & Unterbodenschutz
 schwarz und grau, Unterbodenschutz
 Bitumen schwarz, Multi UBS Wax

Technisches Datenblatt – PETEC STEIN SCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ