

SCHWARZPRIMER

Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung bei Scheibenverklebungen.

EINSATZBEREICHE:

- zur Haftvermittlung für alle Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz
- zur Verwendung auf Glas, Keramik und lackierten Rahmen
- Schwarzprimer kann auch als Barriere zwischen Scheibenkleber und Lackierung eingesetzt werden, um eine Migration von Weichmachern zu verhindern

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- kurze Ablüft- bzw. Trocknungszeit
- verhindert Korrosion
- gleichmäßiges Auftragen durch Wollwischer
- geringe Leitfähigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Gemisch
Farbe	schwarz
Ablüftzeit	10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Klebefläche der Scheibe mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) gründlich reinigen und entfetten. Ablüftzeit beachten! Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Schwarzprimer mit Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche der Scheibe auftragen, bei Überlappung der Kleberaube etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag erst nach Einhaltung der Ablüftzeit beginnen. Um Korrosion zu vermeiden, werden kleinere Lackschäden auf dem Karosseriefansch mit PETEC Schwarzprimer nachgebessert. **Ablüftzeit beachten!** Wird der Karosseriefansch lackiert, so muss der Bereich nach vollständiger Aushärtung des Lackes neu gereinigt und mit Schwarzprimer geprimert werden. *Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 82330

30 ml Schwarzprimer