

UNI-GEWEBEBAND SCHWARZ

Universelles Klebeband, PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk.

EINSATZBEREICHE:

Befestigen, verstärken, abdichten, isolieren, verpacken und bündeln, verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.

EIGENSCHAFTEN:

- hohe Klebekraft
- lässt sich in Webrichtung trennen
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
- beständig gegen Wasser, Salzwasser und viele Chemikalien
- belastbar
- für Innen- und Außenanwendungen
- feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN:

Basis	PE kaschiertes, synthetisches Gewebe, synthetischer Kautschuk
Farben	schwarz und silber
Dehnung	25 %
Zugkraft (materialabhängig)	35 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein. Falls nötig Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 87350	Art.-Nr. 87450
50 m x 48 mm, schwarz	50 m x 48 mm, silber