

KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND

Zum Abdichten von Fugen und Überlappungen gegen Schlagregen, Wind, Schall, Staub und Spritzwasser.

EINSATZBEREICHE:

Zum Abdichten von Fugen und Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich zwischen Betonfertigteilen, Dachfenstereinsätzen, Blendrahmen, Mauerwerk und Fensterbankanschlüssen im Trapezblech-, Sandwich-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau. Für Fugen und Überlappungen an der Karosserie z. B. Kotflügel, Schiebedach, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen und sonstigen Karosserieteilen.

EIGENSCHAFTEN:

- passt sich dem Dichtungsspalt an
- zerstörungsfreie Demontage
- sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- sofortige Weiterverarbeitung
- eingestuft nach BG1 und BGR; B1 (schwer entflammbar)

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	schwarz
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen müssen sauber, fett- und schmutzfrei sein. Falls nötig Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GRÖSSE:



Art.-Nr. 87430

5,6 m x 15 mm x
5 – 12 mm