

SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST

Schnell anaerob aushärtender Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

EINSATZBEREICHE:

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen bis M36 wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- schnelle anaerobe Aushärtung*
- mittelfeste Verbindung – mit normalem Werkzeug demontierbar
- sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Farbe | blau |
| Viskosität | 2.000 – 7.500 mPa·s |
| Aushärtensystem | anaerob |
| Handfestigkeit | 10 – 20 Minuten |
| Funktionsfestigkeit | 1 – 3 Stunden |
| Scherfestigkeit | 9 – 13 N/mm ² |
| max. Spaltfüllvermögen | 0,25 mm |
| Losbrechmoment | 17 – 22 N/m |
| Gewindegröße bis | M36 |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C |
| Temperaturbeständigkeit | –55°C bis +150°C |
| Lagerfähigkeit | 24 Monate, kühl und trocken lagern |

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherung gut schütteln, einseitig auftragen und umgehend zusammenschrauben. *Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Flächen. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Klebe- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Art.-Nr. 91050 | Art.-Nr. 91005 | Art.-Nr. 91010 | Art.-Nr. 910250 |
| 50 g Flasche | 5 g Flasche SB-Karte | 10 g Flasche | 250 g Flasche |

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.



Art.-Nr. 95010

Verkaufs-Display 10 g Flasche
je 6 x mittelfest, hochfest, superfest



Art.-Nr. 95050

Verkaufs-Display 50 g Flasche
je 6 x mittelfest, hochfest, superfest