

## PROFILGUMMIKLEBER

Hochfester und dauerelastischer Kontakt- und Montageklebstoff mit hoher Sofortklebekraft.

### EINSATZBEREICHE:

Für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von z. B. Gummiprofilen, Voll-, Schaum- und Naturgummi sowie Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC und Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Faserzementplatten und Metallen (Stahl, Blech, Aluminium) u.v.m. PETEC Profilgummikleber eignet sich hervorragend für den Automobilbereich (Türgummis, Dichtungen, Verkleidungen, Dämmmatten und -folien u.v.m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Modellbau und Haushalt.

### EIGENSCHAFTEN:

- für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- & Außenbereich
- einfache Anwendung durch integrierten Pinsel
- kurze Abluftzeit
- starke Haftung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien
- auch für saugende Materialien geeignet
- sauberer und gleichmäßiger Klebstoffauftrag
- hohe Sofortklebekraft
- witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig

### TECHNISCHE DATEN:

Basis	Polychloroprene
Viskosität	ca. 3.000 mPa·s
Farbe	gelblich-transparent
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit
Abluftzeit (bei + 22°C)	10 – 15 Minuten
Handfestigkeit (bei + 22°C)	10 Minuten
Aushärtung/Endfestigkeit (bei + 22°C)	48 Stunden
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Profilgummikleber vor Gebrauch gut schütteln und aufrühren. Profilgummikleber gleichmäßig auf beide zu verklebende Oberflächen auftragen und bei Raumtemperatur ca. 10 Minuten (je nach Schichtdicke) ablüften lassen. Ist der Verklebungszeitpunkt erreicht, werden die Klebeflächen exakt aufeinander gebracht und kräftig angepresst, gewalzt oder angerieben. **Nicht klopfen!** Verklebende Teile haften sofort. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### GEBINDEGRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 93870	Art.-Nr. 93835
70 ml Tube SB-Karte	350 ml Pinseldose

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.