

SLIDELUBE SCHMIERSTOFF PERMANENT

Auf keramischer Basis als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel.

EINSATZBEREICHE:

Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen (für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet), Montagehilfe an Maschinen sowie zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen. Auch für andere Schmierarbeiten im Hochdruck- und Hochtemperaturbereich einsetzbar.

EIGENSCHAFTEN:

- Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel
- vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	cremefarben
Konsistenz	pastös
Dichte	ca. 1g/cm ³
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Anschließend Slidelube Schmierstoff permanent auftragen. **Hinweis: Nicht auf Brems Scheiben und Bremsbelagreibseite auftragen.**

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 94435

35 ml Tube