

Rostumwandler Pinseldose

auf Wasserbasis durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Haus, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

- Grundierung & Primer
- verhindert Weiterrosten
- entrostet & versiegelt sehr gute Haftung
- verträglich mit vielen Materialien
- anwendbar auch auf feuchten Untergründen
- umweltfreundlich, nicht toxisch
- Abwaschen nicht erforderlich
- überspachtelbar mit Polyester- und Epoxidspachtel
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$, nach vollständiger Reaktion
- nach Überlackierung beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Verarbeitungstemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+35^{\circ}\text{C}$. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und die Oberfläche gründlich reinigen und entfetten. PETEC Rostwandler auf die korrodierte Stelle auftragen und einwirken lassen. Die Stelle nach 3 Stunden Reaktions-/Aushärtezeit mit handelsüblichen Systemen überspachteln und überlackieren. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Bei Kontakt mit lackierten Oberflächen den Rostwandler sofort mit Wasser entfernen. Nach Gebrauch Dose verschließen.

Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Farbe: beige (Nach der Aushärtung: blau-schwarz)

Lagerfähigkeit: 60 Monate; Lagertemperatur: ($+5^{\circ}\text{C}$ bis $+35^{\circ}\text{C}$); Abfülldatum siehe Boden



Art.-Nr. 70042

Inhalt: 250 ml