


BATTERIE : REFERENCE			PUISSANCE / POWER			DESIGN / SIZES / LAYOUT			TALON / FIXATION	QUANTITY PALLET LOADING PLAN 4 LEVELS	LITRES D'ACIDE
NPS	DIN	JIS	Amp/H 20HR	RC	EN	L	W	H			



**BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN**

U540L03B	53522	40B19R	35	52	300	187	127	220	1	Petite	sans	128	
U540L04B	53520	40B19L	35	52	300	187	127	220	0	Petite	sans	128	
U540L05B	NS40ZLS		35	52	300	187	127	220	0	Standard	sans	128	
U540L48B	53504	42B19FL	35	52	300	187	136	220	0	Petite	avec	128	
U540L08B	54551	55B24R	45	71	360	234	127	220	1	Petite	sans	96	
U540L09B	54584	55B24L	45	71	360	234	127	220	0	Petite	sans	96	
U540L10B	54524	55B24RS	45	71	360	234	127	220	1	Standard	sans	96	
U540L11B	54523	55B24LS	45	71	360	234	127	220	0	Standard	sans	96	
U540L30B	54449		45	71	400	208	174	190	1	Standard	avec	88	
U540L36B	54321		45	71	440	208	174	195	0	Standard	avec	88	
U540L38B	54459		45	71	400	208	174	190	0	Standard	avec	88	
U540L69B	54579		45		380	218	133	223	1	Standard	avec	96	
U540L16B	55041	50D20R	50	80	400	200	172	220	1	Standard	avec	96	
U540L17B	55041	50D20L	50	80	400	200	172	220	0	Standard	avec	96	
U540L31B	55530		55	90	450	242	174	190	0	Standard	avec	72	
U540L43B	55563		55	90	450	242	174	190	1	Standard	avec	72	
U540L55B	56077		58		530	242	174	175	0	Standard	avec	72	
U540L19B	56069	75D23R	60	100	480	230	172	220	1	Standard	sans	72	
U540L20B	56068	75D23L	60	100	480	230	172	220	0	Standard	sans	72	
U540L45B	56063		60	100	480	230	172	220	0	Standard	avec	72	
U540L50B	56219		62	100	500	242	172	190	0	Standard	avec	72	
U540L22B		80D26R	70	125	510	257	172	220	1	Standard	sans	72	
U540L23B		80D26L	70	125	510	257	172	220	0	Standard	sans	72	
U540L66B	57029	85D26L	70	125	520	257	172	220	0	Standard	avec	72	
U540L67B	57024	85D26R	70	125	520	257	172	220	1	Standard	avec	72	
U540L37B	57113		71	100	610	275	174	175	0	Standard	avec	64	
U540L64B	56821		71		610	277	174	175	1	Standard	avec	60	
U540L40B	57217		72	130	640	277	174	190	0	Standard	avec	60	
U540L65B	57219		72		640	277	174	190	1	Standard	avec	60	
U540L75B	UMF57113		72		680	275	174	174	0	Standard	avec	60	
U540L25B		95D31R	80	140	600	302	172	220	1	Standard	sans	60	
U540L26B		95D31L	80	140	600	302	172	220	0	Standard	sans	60	
U540L60B	58043		80		640	315	174	210	0	Standard	avec	60	
U540L73B	58014		80		700	315	174	175	0	Standard	avec	60	
U540L46B	58827		88	155	640	354	174	190	0	Standard	avec	48	
U540L34B		105D31L	90	155	640	302	172	220	0	Standard	sans	60	
U540L35B		105D31R	90	155	640	302	172	220	1	Standard	sans	60	
U540L47B	59519		95	155	640	302	172	220	1	Standard	avec	60	
U540L49B	59518		95	155	680	302	172	220	0	Standard	avec	60	
U540L44B		PT100L	100	180	750	325	170	225	0	Standard	sans	48	
U540L59B	60038		100		800	354	174	190	0	Standard	avec	48	
U540L63B	CMF120L		120		800	506	182	233	3	Standard	avec	28	
U540L72B	64020		135		820	512	186	216	3	Standard	sans	32	
U540L56A	160G51R		150		850	506	212	230	3	Standard	avec	28	
U540L57B	68032		180		900	511	222	217	3	Standard	avec	28	
U540L58A	73011		230		1100	512	275	235	3	Standard	avec	24	

**BATTERIES SECHES ( Electrolyte à ajouter )**

U540L29	56049	56048	60	100	450	266	172	220	1	Standard	avec	72	5
U540L15	95E41R		100		720	402	172	226	1	Standard	sans	30	6
U540L39		PT100A	100	180	720	270	250	245	2	Standard	sans	48	10
U540L27	N120	130E41R	110	200	680	506	182	230	4	Standard	sans	32	10

**BATTERIES SPECIALES "MARINE" / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN**

U540L61A	XDC24MF		80			257	172	220	1	Marine	sans	72	
U540L62B	31M950		100	190	950	330	172	238	1	Marine	sans	48	

**BATTERIES SPECIALES "AGM" ( Hautes performances ) / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN**

U540L68A	AXS46B24R		45			236	125	224	1	Petite	sans	96	
U540L70B	AX560680		60		640	242	172	190	0	Standard	avec	72	
U540L51B	AGM70		70	140	760	277	174	190	0	Standard	avec	60	
U540L53A		AXD26L	75	140	720	260	172	220	0	Standard	avec	72	
U540L54A		AXD26R	75	140	720	260	172	220	1	Standard	avec	72	
U540L71B	AX580800		80		800	315	174	190	0	Standard	avec	60	
U540L52B	AX595850		95	180	850	354	174	210	0	Standard	avec	48	

Batteries "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Ne coulent pas.

Batteries "MARINE" : Batteries spéciales pour bateaux

Références avec "A" = Batteries prêtes à l'emploi / Références avec "B" = Batteries prêtes à l'emploi NPS  
Références sans "A", ou "B" = Batteries sèches (Electrolyte à ajouter)

COSSES: STRANDARD = 15,8 / 17,4 mm - PETITES = 11,1 / 12,7 mm