



RAVENOL FO 5W-30

RAVENOL FO 5W-30 je plně syntetický lehkoběžný Low SAPS motorový olej pro automobily benzinovými a naftovými motory s nebo bez přepřívání turbodmychadlem a přímým vstřikováním. Zaručuje minimalizaci tření, opotřebením a spotřebu paliva, výborné vlastnosti při studených startech. Prodloužený interval výměny oleje v souladu s pokyny výrobce.

Výborný výkon při studených startech zaručuje optimální bezpečnost mazání během startovací fáze za studena. **RAVENOL FO 5W-30** přináší významné úspory paliva a snižuje emise k ochraně životního prostředí.

Aplikační poznámka:

RAVENOL FO 5W-30 je motorový olej šetřící palivo, špičkový produkt pro benzinové a dieselové motory osobních automobilů Ford, Jaguar, Mazda.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

ACEA A5/B5

Uvolnění:

API SN / SM / SL ENERGETICKY ÚSPORNÝ, ILSAC GF-5

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C-913-C, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003, MAZDA

Vlastnosti:

RAVENOL FO 5W-30 poskytuje:

- Úspora paliva v částečném a plném zatížení provozu
- Velmi stabilní a vynikající chování viskozity
- Vynikající startovací vlastnosti za studena
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách.
- Výrazně snížené ztráty třením (HTHS <3,5 mPa.s)
- Vynikající čistící vlastnosti
- Ochrana proti pění
- Vhodné pro katalyzátory

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
|-----------------------|---------------------|-------|---------------|
| Barva | | hnědá | vizuálně |
| Hustota při 20 ° C | kg / m ³ | 850 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C | mm / s | 58.9 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm / s | 10,15 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI | | 161 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | 228 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | -36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH / g | 9,6 | DIN ISO 3771 |
| Síranový popel | % | 1.1 | DIN 51 575 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

16. 02. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41