

Olej silnikowy

ProfiPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL

Charakterystyka

- Kompatybilny z filtrami cząstek stałych DPF/GPF/TWC.
- Poprawia osiągi silnika.
- Doskonale radzi sobie z osadami w silniku przy długich przebiegach
- Wpływa na oszczędność paliwa
- Zapewnia optymalne własności w ekstremalnych warunkach pracy przy wysokich obciążeniach
- Niska zawartość siarki, fosforu i popiołu siarczanowego

Zastosowanie

PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL jest wysokiej jakości syntetycznym olejem silnikowym o wyjątkowych właściwościach czyszczących, doskonale chroniący silnik przed zużyciem nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Specjalna formuła oleju zapewnia długą żywotność i doskonałą wydajność nowoczesnych systemów zmniejszających emisję szkodliwych składników w spalinach (jak np. filtry cząstek stałych DPF/GPF/TWC). PROFIPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych, niskoemisyjnych silnikach benzynowych i Diesla w samochodach osobowych, terenowych oraz lekkich dostawczych.

Normy, specyfikacje

SAE: 5W/30

API: SN/SM/CF

ACEA: C3

VW 504.00/507.00

(pokrywa wymagania norm 502.00/505.00/505.01)

MB 229.51, MB 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C 30

Opel Dexos 2

Parametry fizykochemiczne

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	11,9
Wskaźnik lepkości	160
Temperatura płynięcia, [°C]	-41
Temperatura zapłonu, [°C]	220
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	8,0
Popiół siarczanowy, [%]	0,7

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

Można stosować zamiennie za:

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30
Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30
Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30
Castrol Edge 5W/30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL
Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30
Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30



- ✓ **W produkcji olejów PROFIPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL zastosowano zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.**
- ✓ **Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach.**
- ✓ **Produkcja olejów PROFIPower 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT LL odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.**