

Olej silnikowy

ProfiPower 4CAR 10W40 FULL CLEAN

Charakterystyka

- Wysoka jakość oleju półsyntetycznego w doskonałej cenie
- Redukcja zużycia zaworów,
- Poprawia osiągi silnika w różnych warunkach pracy
- Wysoka stabilność nawet w wysokich temperaturach i odporność na utlenianie
- Doskonała ochrona silnika zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach

Zastosowanie

PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN jest wielosezonowym, półsyntetycznym olejem. Przeznaczony jest do stosowania w:

- samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych)
- silnikach zasilanych gazem LPG
- w silnikach z lub bez turbodoładowania
- w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji; z lub bez katalizatora
- idealny dla samochodów z dużym przebiegiem, doskonały na „dolewki”.

Normy, specyfikacje

SAE: 10W/40

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4; A3/B3

VW 505.00

MB 229.1



Parametry fizykochemiczne

Parametry	PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm ² /s]	14,1
Wskaźnik lepkości	145
Temperatura płynięcia, [°C]	-35
Temperatura zapłonu, [°C]	225
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]	10,0

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

Można stosować zamiennie za:

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40



- ✓ **W produkcji olejów PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN zastosowano zaawansowaną technologię oleju według najbardziej rygorystycznych standardów dla zapewnienia optymalnej ochrony silnika w najtrudniejszych warunkach pracy.**
- ✓ **Potwierdzona jakość w specjalistycznych laboratoriach.**
- ✓ **Produkcja olejów PROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN odbywa się w ściśle określonym reżimie produkcyjnym oraz przy zachowaniu wieloetapowej kontroli jakości.**