

Motorový olej

ProfiPower 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F

Použitie

OLEJ PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F je syntetický motorový olej určený na použitie v moderných osobných automobiloch s vznetovými dieselovými motormi alebo benzínovými zážihovými motormi s turbodúchadlom, so systémami redukcie výfukových plynov, ako sú DPF alebo TWC. Osvedčil sa aj v hybridných vozidlách.

Normy, špecifikácie

SAE: 5W/20

ACEA: C5

API: SN/SN-RC/CF

Ford WSS-M2C948-B

ILSAC GF-5

JLR 03.5004



Fyzikálno-chemické vlastnosti

Vlastnosti	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH F
Kinematická viskozita pri teplote 100°C, [mm ² /s]	11,9
Faktor viskozity	160
Teplota tekutosti, [°C]	-41
Teplota zapálenia, [°C]	220
Základné číslo, [mg KOH/g]	8,0
Sulfátový popol, [%]	0,7

Poznámka: uvedené hodnoty fyzikálno-chemických parametrov sú typické hodnoty. Skutočné hodnoty sú uvedené v laboratórnom certifikáte priloženom ku každej šarži výrobku.

Môže sa používať zameniteľne s:

Mobil Super 3000 F 5W-20

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E

Total Quartz Ineo ECOB 5W-20

Platinum Max Expert C5 5W-20

