

Olio motore

ProfiPower 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F

Applicazione

PROFIPOWER 4CAR 5W20 EXTREME PROTECT TECH F OIL è un olio motore sintetico progettato per l'uso nelle moderne autovetture equipaggiate con motori diesel o benzina con turbocompressore ad accensione comandata dotati di sistemi di riduzione dei gas di scarico come il DPF/GPF o il TWC. Si adatta bene anche ai veicoli ibridi.

Standard, specifiche

SAE: 5W/20

ACEA: C5

API: SN/SN-RC/CF

Ford WSS-M2C948-B

ILSAC GF-5

JLR 03.5004



Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 0W30 EXTREME PROTECT TECH F
Viscosità cinematica a 100°C, [mm ² /s]	11,9
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento, [°C]	-41
Punto di infiammabilità, [°C]	220
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	8,0
Cenere solfatata, [%]	0,7

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil Super 3000 F 5W-20

Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E

Total Quartz Ineo ECOB 5W-20

Platinum Max Expert C5 5W-20

