



ČISTIČ ZBYTKŮ TĚSNĚNÍ

Čistič zbytků těsnění je vysoce kvalitní čistič rozpouštějící zbytky silikonových, gumových a korkových těsnění z částí motoru. Efektivně odstraňuje i pozůstatky lepidel a syntetik. Jeho výhodou je dokonalé odstraňování nečistot bez poškození součástí motoru, dokonce i tehdy, když bylo použito příliš mnoho maziva.

Způsob použití:

Zajistěte přilehlé plochy před kontaktem s prostředkem. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Důkladně naneste čistič a počkejte 10-20 minut. V případě potřeby činnost zopakujte. Odstraňte zbytky těsnění pomocí špachtle.

Fyzikální vlastnosti:

teplota varu:	-44°C teplota
vznícení:	200°C bod
vzplanutí:	<0°C
samozápalnost:	nepodléhá samozápalu
hustota při 20°C:	0,727 g/cm ³
hranice výbušnosti:	horní: 11,5 % obj. / dolní: 1,2 % obj.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.