



**BOLL**

*Průtřesejte každého auta!*

## ZINEK + HLINÍK VE SPREJI

Zinek + hliník ve spreji je rychle schnoucí prostředek představující dokonalou ochranu před korozi veškerých kovových dílů a konstrukcí. Používá se k ochraně a opravě poškozených pozinkovaných dílů, svařovaných a řezaných míst. Přídavek hliníku tvoří dokonalou a estetickou antikorozi ochranu. Vyznačuje se dokonalou přilnavostí k většině kovových povrchů. Odolný na teploty do 120 C. Po zaschnutí se dá lakovat.

### **Způsob použití:**

Očistěte a odmastěte a následně na hladko přebruste povrch kov. Před použitím třeste cca 3 min nádobou a následně rozptylujte ze vzdálenosti cca 15-20 cm a důkladně pokryjte celý díl. Po 15-30 min je vrstva odolná na dotyk. Celkový čas schnutí: 24 hod. Optimální teplota používání: 16-25°C. Po použití otočte nádobu a rozstříkujte, až bude ventil prázdný.

### **Fyzikální vlastnosti:**

teplota varu:	-44°C
teplota vznícení:	365°C
bod vzplanutí:	<0°C
samozápalnost:	nepodléhá samozápalu
hustota při 20°C:	0,711 g/cm <sup>3</sup>
hranice výbušnosti:	horní: 13,0 % obj. / dolní: 1,5 % obj.
hmotnostní obsah zinku v sušině:	25%
hmotnostní obsah hliníku v sušině:	20%

### **Poznámky:**

*Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.*