

TOTAL RUBIA POLYTRAFIC

10W-40



TOTAL

Vysoce výkonný motorový olej pro dieselové motory užitkových vozidel a benzinové a dieselové motory osobních vozidel, vyrobený syntetickou technologií

POUŽITÍ

Syntetická technologie

Městská doprava a zásobování

Podporuje emisní limity

Prodloužené intervaly

- **TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40** je motorový olej vyrobený syntetickou technologií přednostně doporučený pro kvalitní mazání dieselových motorů užitkových a osobních vozidel (traktory, autobusy, nákladní automobily...)
- Vynikající mazivo zejména pro městský autobusový provoz a pro vozidla zásobování (časté starty včetně zimních podmínek, provoz na stavbách apod.)
- **TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40** je motorový olej přizpůsobený pro použití v motorech konstrukce EURO 2, EURO 3 a 4 a rovněž podporuje nízký obsah emisí v benzinových motorech.
- Umožňuje na základě doporučení výrobce vozidla provoz s prodlouženým výměnným servisním intervalem.

SPECIFIKACE

ACEA :

API :

Homologace konstruktérů

Výkonová úroveň

Specifikace evropských konstruktérů

- A3 / B3 / B4
- E7

Americká specifikace

- CI-4, CH-4, SJ

- DAIMLER CHRYSLER	MB 228.3, 229.1	MAN	M3275
- RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2	VOLVO	VDS-3
- CUMMINS CES 20078	MACK EO-N		

VÝHODY

- Vynikající mazivo s antikorozivními vlastnostmi minimalizující opotřebení motoru, univerzální olej pro smíšený vozový park včetně benzinových motorů
- Účinné detergentně – dispersantní schopnosti
- Výborná oxidační stabilita a viskozitní charakteristika v zimních podmínkách
- Podporuje emisní limity EURO 2, 3, 4 a 5

CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	METODY	JEDNOTKY	RUBIA POLYTRAFIC 10W-40
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	874
Kinemat. viskozita při 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	95
Kinemat. viskozita při 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,5
Index viskozity	ISO 2909	-	158
Dynamická viskozita při -15 °C	-	mPa.s	6600
Bod tuhnutí	ISO 3016	°C	-33
Bod vzplanutí (OK)	ISO 2592	°C	232
TBN	ISO 3016	mgKOH/g	10,5

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 1/1

RUBIA POLYTRAFIC 10W-40
08/2016



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Vyše uvedené charakteristiky udávají inf. hodnoty. Bez. list je k dispozici u dodavatele.