



Antifreeze MAXIGEL

Charakteristika výrobku:

Antifreeze MAXIGEL je nemrznoucí chladicí kapalina s vynikajícími provozními vlastnostmi. Její složení je totožné s výrobkem firmy TOTAL, je směsí vysoce čistého monoethylenglykolu a organických inhibitorů. Antifreeze MAXIGEL odpovídá požadavkům **Renault V.I. 4101001**, dále splňuje požadavky francouzské normy **AFNOR NFR 15601** a rovněž požadavky normy **ASTM D6210**.

Vzhled:

Antifreeze MAXIGEL je kapalina žlutozelené barvy, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelná v každém poměru. Antifreeze MAXIGEL je roztokem monoethylenglykolu s inhibitory koroze, stabilizátory, odpěňovačem a přísadou proti požití. Organická aditiva, obsažená ve výrobku, neobsahují fosfáty, nitráty ani aminy a zajišťují dlouhodobou životnost a optimální chlazení motoru.

Vlastnosti:

- zabraňuje korozi materiálů používaných v chladicích systémech
- zajišťuje dobrou ochranu proti kavitaci
- zabraňuje tvorbě usazenin, které zhoršují chladicí účinek
- neutrální chování vůči těsněním
- výborná alkalická rezerva
- velmi dobrá stálost

Použití:

Antifreeze MAXIGEL se používá v kombinaci s vodou k ochraně chladicího systému všech motorů nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů a užitkových vozidel. Chrání proti zamrznutí, korozi a kavitaci.

Doporučené ředění:

Objemové díly Antifreeze MAXIGEL	Objemové díly voda	Bod tuhnutí (°C)
1	2	-20
1	1,5	-25
1	1	-36

Bezpečnostní opatření:

Ve smyslu platných předpisů se jedná o látku zdraví škodlivou. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená je při požití jedovatá; kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Vzhledem k přísadě zamezující požití přípravku je však možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

První pomoc:

V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku.

Přeprava a skladování:

Antifreeze MAXIGEL se přepravuje a skladuje v dokonale uzavřených neporušených obalech, v chladném krytém prostředí v souladu s příslušnými předpisy.

Servisní služby:

Zákazníkovi zajišťujeme bezplatný poradenský a technický servis.

Balení: 25 litrů, 60 litrů, 200 litrů, kontejner 1 000 litrů